



EPPY FAST MULTI-STANDARD LINK 100 E LINK 72

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

STANDARD CCS E CHADEMO PER LA RICARICA VELOCE IN CORRENTE CONTINUA

DAL 30% ALL'80% IN 15/30 MINUTI

BMS COMMUNICATION CAN2.0 [CHADEMO]/PLC [COMBO]

CONNESSIONE A PROVA DI COMPATIBILITÀ FUTURA TRAMITE STANDARD INDUSTRIALI APERTI

INTERFACCIA FLESSIBILE CON SISTEMI A VALORE AGGIUNTO

MONITORAGGIO REMOTO DELL'OPERATIVITÀ E ASSISTENZA TRAMITE I PORTALI

POSSIBILITÀ DI ESSERE AGGIORNATA DA REMOTO

AMPLIAMENTI PER POTENZE IN CORRENTE CONTINUA FINO A 100 KW

SEMPLICITÀ DI UTILIZZO

SCHERMO TOUCH SCREEN 8

VISUALIZZAZIONE GRAFICA DELL'AVANZAMENTO DI RICARICA

AUTORIZZAZIONE RFID, CODICE COUPON, APP PER SMART PHONE

CUSTODIA ESTETICA IN ACCIAIO RESISTENTE AGLI URTI E ALLE CONDIZIONI CLIMATICHE

INSTALLAZIONE RAPIDA E SEMPLICE GRAZIE A PROCEDURE GUIDATE PER L'AUTOCONFIGURAZIONE

ALIMENTAZIONE IN CORRENTE ALTERNATA TRIFASE DA 63 A 125 A 400 V