



# EPPY QUICK

## DATI TECNICI EPPY QUICK

### CARATTERISTICHE TECNICHE

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE	400	3P+N+T
FREQUENZA (HZ)	50 - 60	
FATTORE DI POTENZA	0,99	
VALORE CORRENTE THD	< 5%	
LIMITI DI TENSIONE	± 10%	
POTENZA MASSIMA	22 KW	

### CONNETTORE DI RICARICA

CONNETTORE AC	IEC 62196 - MODO 3 - TIPO2
TENSIONE	400 VAC
CORRENTE NOMINALE	32 A AC
CONTATORE DI ENERGIA	CERTIFICATO MID
SICUREZZA	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE TIPO B PROTEZIONE DA SOVRACORRENTI MONITORAGGIO CONTINUITÀ DI TERRA INTERBLOCCO PRESA

### MECHANICAL INDICATORS

DIMENSIONI (W*H*D)	*
PESO	< 22 KG
GRADO DI PROTEZIONE ELETTRICO IP	44
PROTEZIONE AGLI URTI	IK 08
OPERATING TEMPERATURE	-25° TO +50°

### DISPLAY

LED	2 LED LIGHT ON COMPANY LOGO
LCD	8 INCH TOUCH SCREEN

### USER RECOGNITION

RFID CARD (OPTIONAL)  
MODEM  
PERSONALIZZAZIONI  
2<sup>A</sup> PRESA (TIPO 2 O TIPO 3)

### AC PLUG

TIPO 2	N° 2 PLUG
--------	-----------